

Auszug technischer Baubeschrieb – 2½ bis 4½ Zimmer

Eingangsbereich

Boden 1., 2. und 3. OG Parkett Bauwerk Cleverpark, Eiche gebürstet und versiegelt, Lamellen 1250 × 100 mm, parallel verlegt, Sockelleisten aus Eiche.
Boden EG Keramikbodenplatten grau, Typ fc 8828, Format 30/60/1 cm, Kreuzfugen, Sockelleisten aus Eiche, 40/12 mm.

Küche

Boden Keramikbodenplatten grau, Typ fc 8828, Format 30/60/1cm, Kreuzfugen.
Apparate Miele (Details der Apparate gemäss technischem Dossier von Miele).
Möbel Kunstharzbeschichtete Fronten (sandbeige), innen melaminbeschichtet (weiss), Griffe Edelstahl, Arbeitsfläche aus Naturstein.

Wohn- und Essbereich

Boden 1., 2. und 3. OG Parkett Bauwerk Cleverpark, Eiche gebürstet und versiegelt, Lamellen 1250 × 100 mm, parallel verlegt, Sockelleisten aus Eiche
Boden EG Keramikbodenplatten grau, Typ fc 8828, Format 30/60/1 cm, Kreuzfugen, Sockelleisten aus Eiche, 40/12 mm.
Fenster und Fenstertüren Aus Holz-Metall, Dreh-, Drehklapp- oder Schiebeseite. Material: Fichte/Tanne, innen weiss gestrichen.
Storen Lamellenstoren aus Aluminium mit Motorantrieb (ausser Fenstertüren und -fronten der Loggien und Terrassen).

Zimmer

Boden Parkett Bauwerk Cleverpark, Eiche gebürstet und versiegelt, Lamellen 1250 × 100 mm, parallel verlegt, Sockelleisten aus Eiche.
Fenster und Fenstertüren Aus Holz-Metall, Dreh-, Drehklapp- oder Schiebeseite. Material: Fichte/Tanne, innen weiss gestrichen.
Storen Lamellenstoren aus Aluminium mit Motorantrieb.

Badezimmer, Dusche, WC

Boden Keramikbodenplatten grau, Typ fc 8828, Format 30/60/1 cm, Kreuzfugen, Sockelleisten aus Eiche, 40/12 mm.
Wände Keramikplatten weiss, Typ fc 11521, Format 20/60/0,8 cm, Kreuzfuge, ganze Wand.

Loggien/Terrassen

Boden Keramikplatten grau, Typ fc 11338, rektifiziert, Format 60/60/2 cm.
Sonnenstoren Loggien: Vertikalsonnenschutzstoren aus Stoff, Typ Mermet satiniert. Terrassen im Erdgeschoss: Gelenkarmmarkise aus Acryl-Tuch uni.