

Vermietung

Auszug technischer Baubeschrieb – STWE – 2½ bis 4½ Zimmer

Eingangsbereich

Boden 1., 2. und 3. OG	Parkett Eiche versiegelt Typ fc 14393 Kurzstabparkett, dim: 468x78x10mm, parallel verlegt. Sockelleisten Eiche 40/12mm.
Boden EG	Keramik-Bodenplatten grau Typ fc 14308 Format 60/60/0.9cm, Kreuzfugen. Sockelleisten Eiche 40/12mm.
Schränke	Garderobenschränke: direktbeschichtete Kunstharz-Fronten weiss matt, Griffe aus Edelstahl.

Küche

Boden	Keramik-Bodenplatten grau Typ fc 14308 Format 60/60/0.9cm, Kreuzfugen.
Apparate	MIELE (Details der Apparate gemäss technischem Dossier von Miele – erhältlich auf Anfrage).
Möbel	Kunstharzbeschichtete Fronten weiss, innen melaminbeschichtet weiss, Griffe Edelstahl.

Wohn- und Essbereich

Boden 1, 2, und 3. OG	Parkett Eiche versiegelt Typ fc 14393 Kurzstabparkett, dim: 468x78x10mm, parallel verlegt. Sockelleisten Eiche 40/12mm.
Boden EG	Keramik-Bodenplatten grau Typ fc 14308 Format 60/60/0.9cm, Kreuzfugen. Sockelleisten Eiche 40/12mm.
Fenster und Fenstertüren	Aus Holz-Metall, Dreh- Drehklipp- oder Schiebeseystem. Material: Fichte/Tanne, innen weiss gestrichen.
Storen	Lamellenstoren aus Aluminium mit Motorantrieb (ausser Fenstertüren- und fronten der Loggias und Terrassen).

Zimmer

Boden	Parkett Eiche versiegelt Typ fc 14393 Kurzstabparkett, dim: 468x78x10mm, parallel verlegt. Sockelleisten Eiche 40/12mm.
Fenster und Fenstertüren	Aus Holz-Metall, Dreh- Drehklipp- oder Schiebeseystem. Material: Fichte/Tanne, innen weiss gestrichen.
Storen	Lamellenstoren aus Aluminium mit Motorantrieb.

Badezimmer/Dusche/WC

Boden	Keramik-Bodenplatten grau Typ fc 14308 Format 60/60/0.9cm, Kreuzfugen.
Wände	Keramikplatten grau Typ fc 14309 Format 30/60/0.9cm, Kreuzfuge, ganze Wand.

Loggias/Terrassen

Boden	Keramikplatten grau Typ fc 14304 rektifiziert Format 60,5/60,5/2cm.
Sonnenstoren	Loggias: Vertikal Sonnenschutzstoren aus Stoff, Typ Mermet satiniert. Terrassen im Erdgeschoss: Gelenkarm-Markise aus Acryl-Tuch uni.